

## GARANTÍA Y TABLA DE COMPATIBILIDAD DE LÁMINA CON CRISTAL

Utilice esta tabla para estimar la compatibilidad de la lámina con su tipo de cristal. Esta tabla puede indicarle el riesgo de choque térmico que puede entrañar la instalación de una lámina u otra en su tipo de cristal. El choque térmico es un fenómeno que se asocia con los cambios bruscos de temperatura y es causa directa de la contracción térmica (dilatación/contracción). En algunas ocasiones da lugar a la aparición de rajaduras en el cristal, pero en otras ocasiones puede provocar la rotura.

Para mayor precisión, haga uso de la Tabla de Compatibilidad más completa en nuestra sección de Información, o bien contáctenos para evaluar su caso.

Modelo	Garantía	Simple Claro	Simple Tintado	De Cámara Transparente	De Cámara Tintado o Baja Emisividad	Laminado Claro	De Cámara Laminado Claro
<b>INTERIOR</b>							
Platinum 80 VT *  Platinum Safe 480 WT   Gold 80 VT	*12   10 años	SI	A	C	NO	C	C
Platinum 70 MT   50 ST *  Platinum Safe 470 WT	*12   10 años	SI	SI	SI	C	SI	C
Bronze 80 LT   Blue 80 LT   Green 80 VT	10 años	SI	A	NO	NO	NO	NO
Dual 90 VT	10 años	SI	A	C	A+C	NO	NO
Neutral 75 ST	10 años	SI	B	NO	NO	NO	NO
Neutral 65 ST	10 años	SI	B	B	A+C	NO	NO
Neutral 50 ST	10 años	SI	A	C	NO	C	C
Copper 80 ST	10 años	SI	A	C	NO	NO	NO
Copper 65 ST   50 ST	10 años	SI	A	SI	NO	SI	C
Selective 70 ST	10 años	SI	A	C	NO	C	NO
Selective 50 ST	10 años	SI	SI	SI	A+C	SI	C
Neutral 40 UT   30 UT  100 UT	10 años	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Selective 40 ST  33 ST  30 UT	10 años	SI	SI	SI	A+C	SI	SI
Selective 22 UTX	5 años	SI	A	SI	SI	NO	SI
Multi Window 65 ST	10 años	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Thermic 80 AT	6 años	SI	A	C	NO	C	NO
Thermic 50 AT	6 años	SI	SI	SI	A+C	SI	SI
Lámina Decorativa Mate Blanca / Vinilo Translúcido	10 años	SI	SI	SI	SI	NO	SI
Lámina Decorativa Mate Bronce / Gris	10 años	SI	A	C	B	B	B
Lámina Decorativa Mate Metalizada	10 años	SI	A	C	NO	C	NO
Lámina Opaca Nacarada	10 años	SI	A	C	NO	NO	NO
Lámina Opaca Negra	10 años	SI	NO	NO	NO	NO	NO
Secure 100  200  300   500 ST	12 años	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Safe 100   200   300   500 ST	10 años	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Láminas de Intimidad o Decorativas	10 años	SI	SI	SI	SI	SI	SI
<b>EXTERIOR (**)</b>							
Platinum 285 VTX   270 MTX   250 STX	10   7 años	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Platinum 80 VTX   60 MTX   44 STX	5   3 años	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Platinum Plex 80 VTX	5 años	SI	PRECAUCION	PRECAUCION	PRECAUCION	NO	NO
White Plex 80 LTX	5 años	SI	PRECAUCION	SI	SI	SI	SI
DUAL 90 VTX   99 VTX	3   2 años	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Copper 80 STX	4   3 años	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Bronze 80 LTX   Blue 80 LTX   Green 80 LTX   Neutral 80 STX   65 STX	3   NR(***) años	SI	SI	SI	C	B	B
Neutral 275 STX   250 STX   Nickel 80 VTX	4   2 años	SI	SI	SI	C	SI	SI
Nickel 50 STX	3   2 años	SI	SI	SI	C	SI	SI

<b>LEYENDA</b>	
SI	Compatible.
A	SI, si la transmisión de luz visible es superior al 25% o si el cristal es termoreforzado o templado.
B	SI, si el cristal interior es termoreforzado o templado (El lado sobre el cual la lámina es aplicada).
C	SI, si la superficie es inferior a 3 m <sup>2</sup> , si se encuentra a <1500 mts de altitud, si el cristal interior no es laminado, o si no tiene en la cara 3 (o cara 2 para una lámina de exterior) un revestimiento de baja emisividad (LOW E).
NO	No es compatible.

(\*) Esta información ofrece datos orientativos, que en ningún caso supondrán responsabilidad para Laminotech, salvo que se haya recibido la aprobación escrita por parte del fabricante para una obra especificada y debidamente documentada.

(\*\*) Todas las láminas de aplicación para exterior deben ser selladas con silicona neutra Max 5000 GE o un equivalente para aplicación en exterior.

(\*\*\*) 3 años para instalación vertical | No Recomendado en horizontal.